



Dé specialist op het gebied
van Radiografische werken



Timan

Efficiency, Veiligheid en werkplezier – simpel op afstandsbediening.

- Eenvoudige en veilige bediening
- Jaarrond betrouwbaar
- Breed programma aanbouwdelen
- Eenvoudig te vervoeren

timan.dk



Betrouwbaar en zeker

Deense kwaliteit is uw garantie voor een lange looptijd tussen de servicebeurten bij langdurig intensief gebruik. Gemakkelijke toegang tot de motor, hydrauliek en aanbouwdelen in servicepositie via de afstandsbediening.



Minder ongevallen en betere ARBO-omstandigheden

De machine en alle gekoppelde werktuigen zijn op afstand te besturen zodat de gebruiker op veilige afstand van de machine blijft tijdens het gebruik.



Veelzijdig en makkelijk te besturen

Het brede aanbod van aanbouwwerktuigen maakt de Timan een betrouwbare werkpartner in alle omstandigheden, het hele jaar door.



Licht en stabiel

Het lage gewicht en compacte formaat maken de Timan gemakkelijk te vervoeren. Het lage zwaartepunt zorgt voor stabiel werken op hellingen tot 50°.



MEER WERKPLEZIER BEGINT MET OPTIMALE OMSTANDIGHEDEN.

Goede resultaten vereisen goede werkomstandigheden. De Timan is ontworpen met focus op de gebruiker, met als resultaat: minder arbeidsongevallen en hoger efficiëntie.

Minder ziekteverzuim



Het wegnemen van de bediener van de machine voorkomt letsel, onaangename houdingen en last van machinetrillingen. Het vermindert ziekteverzuim en werkrisico's.

Veilig werken



De ergonomische afstandsbediening geeft de gebruiker volledige controle over de machine en alle werktuigen, tot 120 meter afstand.



Goed bereikbaar



De Timan is gebouwd om u gemakkelijk toegang te geven tot de motor en hydrauliek. Het maakt de machine servicevriendelijk en zorgt ervoor dat je efficiënt kan werken.

Sneller wisselen van werktuigen op de RC1000



Vergrendel de beugel en verwijder slangen. Dan zijn de diverse aanbouwdelen eenvoudig te wisselen. Binnen enkele minuten klaar, zonder gereedschap.

ALTIJD PARAAT. ONAFHANKELIJK VAN WERK, TERREIN EN SEIZOEN.



Stobbenfrees

Boomstronken kunnen ernstige schade toebrengen aan maaiers. De stobbenfrees verwijdert boomstronk en daarmee de risico's op schade. De stobbenfrees freest tot 180 mm onder het maaiveld zowel op vlak als hellend terrein werken terwijl de bediener op veilige afstand blijft.



Maaidek

Het cirkel maaidek met 3 messen heeft een maaibreedte van 1.350 mm. Het unieke hartvormig dek zorgt ervoor dat U dicht rondom palen en andere obstakels kunt maaien. De cirkelmaaier heeft een mulch functie.



Hydraulische veegmachine

De hydraulische centraal aangedreven veegmachine heeft een borstel van $\varnothing$ 500mm en een veegbreedte van 1200 mm. Het aanvoeren van een extra machine wordt bespaard: de RC-1000 kan in een oogwenk worden omgebouwd van een maaier tot stobbenfrees en/of tot een hydraulische borstelmachine.



Klepelmaaier

Uitstekend geschikt voor maaien op ruw terrein en onder moeilijke omstandigheden, tot 50 °. De 1 meter brede klepelmaaier is standaard uitgerust met 18 sets Y-klepels. Als optie kunnen hamerklepels worden gekozen. Met een rijsnelheid tot 7 km/h heeft de RC-1000 een grote capaciteit. De maaier klepelt voor de rupsen.



Dubbelwerkende maaibalk

De ESM dubbele messenbalk met 1700 mm maaibreedte maait hoog gras op zeer steile hellingen. De maaier is uitgerust met markering en een veiligheidsbeugel zodat de machine op afstand is te volgen en de efficiëntie wordt geoptimaliseerd. De maaier met 47 messen heeft een capaciteit tot 10.000 m²/h.



V-schuifbord

Met 3 hydraulisch verstelbare standen: V-stand, recht rechts/links en Y-stand. Effectief schoonschuiven zelfs in krappe ruimtes en op hellingen terwijl de bestuurder zich op een veilige plaats bevindt. Het bord heeft een werkbreedte van 1280 - 1490 mm, afhankelijk van de positie.



Bandhark

Met een werkbreedte van 1.450 mm en verstelbaar hoogte, is de bandhark een effectief werktuig dat snel grote terreinen bestrijkt. De bandhark is aangedreven door twee riemen met geveerde ophanging. De snelle ombouw maakt de bandhark tot een veelzijdige en betrouwbaar aanbouwdeel voor de RC-1000.



WIJ GEVEN OM JE VEILIGHEID

Timan machines worden ontworpen om een betrouwbare partner te kunnen zijn, wanneer gewerkt moet worden onder moeilijke omstandigheden en veilig, ARBO-vriendelijk werken een uitdaging wordt. De machines geven een veilig, prettig gevoel en helpen om kwalitatief een goed resultaat neer te zetten.



TIMAN RC-751

Welkom bij een optimale werkervaring.

Vanaf het begin ontworpen als een veiliger, efficiënter en gebruiksvriendelijker alternatief voor handmaaiers. De RC-751 is uw sterke partner voor het werken op veeleisend terrein en uw garantie voor een veilige werkomgeving. De Timan RC-751 is ontwikkeld in nauwe samenwerking met professionele gebruikers. De machine zorgt voor de beste werkomstandigheden en stelt u in staat om het beste resultaat te leveren. Elke keer weer.



Technische gegevens Timan RC-751

Motor – Briggs & Stratton 14 PK
Aandrijving rupsen Hydraulisch
Aandrijving klepelmaaier Mechanisch
Standaard Y-klepels 16 sets = 32 stuks

Totale lengte 1.877 mm
Total breedte 865 mm
Total hoogte 600 mm
Maaibreedte 750 mm
Maaihogte 30 t/m 80 mm
Gewicht 345 kg

Maximale hellingshoek in alle richtingen 50°
Draaicirkel 0 mm
Maximaal bereik 120 m
Maximale werksnelheid 6 km/u
Brandstofverbruik Ca. 3 l/u
Theoretische maximale capaciteit 4.500 m²/u

Opties

Spikes · Hamerklepels · Oplader



TIMAN RC-1000

Ontdek de volledig hydraulische werktuigdrager van de toekomst, ontworpen om een veiliger, efficiënter en gebruiksvriendelijker alternatief te zijn voor bosmaaiers. De veelzijdigheid van de RC-1000 en betrouwbaarheid maken het de beste keuze voor zowel reguliere als veeleisende omstandigheden in alle seizoenen. De RC-1000 is ontwikkeld in nauwe samenwerking met professionele gebruikers. De machine zorgt voor de beste werkomstandigheden en stelt u in staat om het beste resultaat te leveren. Elke keer weer.



Technische specificaties Timan RC-1000

Motor Vanguard	23PK
Aandrijving rupsen	Hydraulisch
Aandrijving aanbouwdelen	Hydraulisch
Maaibreedte met klepelmaaier	1000 mm
Theoretisch max. capaciteit met klepelmaaier	6000 m ²
Maximale werksnelheid	7 km/h
Standaard Y-klepel	36 stuks
Maximale hellingshoek in alle richting	50 graden
Gewicht	423 kg
Totale lengte	1310 mm
Totale breedte	995 mm
Totale hoogte	685 mm
Gewicht met klepelmaaier	563 kg
Totale lengte met klepelmaaier	1970 mm
Totale breedte met klepelmaaier	1112 mm
Totale hoogte met klepelmaaier	685 mm

Beschikbare werktuigen

Stobbenfrees met hydraulische verstelling

Cirkelmaaier, 1350 mm werkbreedte

Dubbelwerkende maaibalk, 1700 mm werkbreedte

V-Schuifbord met rubberen rand, 1250 - 1500 mm werkbreedte

Hydraulische veegmachine, omkeerbaar, 1200 mm werkbreedte, Ø550 borstels

•
Totale bodemcontact
rupsen
2700 cm²
•

•
Brandstoftank 14 l
Verbruik per uur
ca. 4,0 l
•

•
Automatisch
omkeerbare ventilator voor
hydrauliekolie koeler
•

